裸 板 开 关 电 源 P046S2400-1

详细规格：

型号		P046S2400-1								
输出	DC 电压(V)	24V								
	额定电流(A)	2A								
	电流范围(A)	0-2A								
	额定功率(W)	48W								
	输出功率（最大）	自然冷却时为额定功率；风扇风量大于 18CFM 强制风冷时为 52W。								
	纹波	<200mV								
	电压范围	-								
	电压公差	±2.0%								
	电网调整率	±0.5%								
	负载调整率	±2.0%								
	建立、上升、保持时间	800ms，30ms,60ms(满载时)								
输入	电压范围	90~264VAC 或 127~370VDC								
	频率范围(Hz)	47-440								
	效率(满载)	>78%								
	AC 电流	0.8A/115~ 0.56A/230V~								
	涌浪电流	15A/115VAC 30A/230VAC								
	漏电流	＜0.75mA/240VAC								
保护	过载保护	80-130W								
		保护模式：打嗝模式，负载异常条件移除后，可自恢复								
	过压保护	27-33V								
		保护模式：打嗝模式，负载异常条件移除后，可自恢复								
环境	工作温度 (℃)	-10~+60℃ （请参考“减额曲线”）								
	工作湿度(RH)	20~90% RH， 无凝结								
	存贮温度、湿度	-20~+85℃ 10-90% RH								
	温度系数	±0.05%/℃（0~50℃）24V 输出								
	耐振动									
安规&EMC	安全标准									
	高压耐受	输入---输出：3KVAC 输入---FG：1.5KVAC 输出---FG：500VAC								
	绝缘强度	输入--输出， 输入--FG, 输出--FG：100MΩ/500VDC 70%RH								
	电磁兼容发射									
	电磁兼容抗扰度									
其它	MTBF	-								
	外形尺寸（mm）	127*75*33	重量	-						
	包装	-								
备注	1. 以上所有参数，如果没有特别说明，均是在 220VAC 输入，额定负载，25℃环境温度下测得 2. 测试纹波时，标准带宽为 20MHz，若使用引出线，需使用符合条件的绞线，并在远端并联 1 组 0.1μF+47μF 的电容器 3.									